



13.10.2021

BETONI- JA PESUBETONIPINTAISTEN PORTAIDEN HOITO-OHJE

Betoni- ja pesubetonipintojen puhdistusaineiksi käyvät neutraalit tai heikosti emäksiset pesuaineet. Pinnat täytyy huuhdella kunnolla pesun jälkeen, jotta betonipinta ei haurastuisi pesuainejäämistä.

Painepesua voidaan käyttää pinnoille, mutta ei kuitenkaan korkeapainepesua. Paine on pidettävä niin alhaisena, ettei pinta vaurioidu.

Jos pinnoille on imeytynyt likaa, niiden täysin puhtaaksi saaminen on vaikeaa. Imeytyneitä ja hankalia tahroja voidaan koittaa poistaa paikallisesti esim. Solmaster Oy:n RKL Tiili ja Betoni -pesuaineella sitä valmistajan ohjeiden mukaisesti käyttäen. Erityisesti on huolehdittava ko. aineella pestyn alueen riittävästä neutraloinnista huuhtelemalla.

Talvella lumen ja jään voi poistaa portaiden askelpinnoilta harjaamalla tai lapioimalla. Liukkautta voidaan torjua hiekoittamalla portaat. Sulatussuoloja **EI SAA** käyttää portaiden liukkauden estoon. Suolat heikentävät betonin rakennetta ja rapauttavat vähitellen betonipinnat.

HB-PORRAS OY

Betonitehtaantie 1

40320 Jyväskylä

myynti@hb-porras.fi

toimitukset@hb-porras.fi

www.hb-porras.fi